



Product Data

Alpha SP 68

Issue Number: 2
02/06/2003

Schwermetallfreies EP/AW-Getriebeöl (CLP) auf Mineralölbasis

Für Getriebe mit mittlerer und hoher Belastung sowie Lager und Umlaufsysteme.

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen:
 - DIN 51 517 Teil 3 - CLP 68 / ISO 6743/6-L-CKC 68
 - DIN 51 524 Teil 2 - HLP 68 / ISO 6743/4 -HM 68 und SEB 181 226.
- Schwermetallfrei.
- Hoher Verschleißschutz im Mischreibungsgebiet:
 - Brugger-Wert:> 50 N/mm²
 - FZG - A/8,3/90, Schadenskraftstufe > 12 und Graufleckentragfähigkeit - GT - C/8,3/90 - Schadenskraftstufe 10 (Hoch)
- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Sehr gutes Wasser- und Luftabscheidevermögen
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Neutrales Verhalten gegenüber herkömmlichen Dichtungsmaterialien
- Wassergefährdungsklasse (WGK) 1
- Silikonfrei

Technische Daten:

Dichte 15 °C	kg/m ³	DIN 51 757	881
Viskosität 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	68
Viskosität 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	8,5
VIE		ISO 2909	102
Flammpunkt	°C	ISO 2592	220
Pourpoint	°C	ISO 3016	- 21
LAV	min	DIN 51 381	8

Castrol (U.K.) Limited, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, Telephone:
Orders/Enquiries (08459)645111, Technical Enquiries (01793)452111, Fax (01793)486083

Angaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

1 von 1
